

FICHA TÉCNICA



Pintura Spray Gris Claro Mate 400 MI

Pintura en aerosol base agua de rápido secado con excelentes características de adherencia y poder de cubrición para múltiples superficies. Permite pintar de forma versátil y duradera tanto en proyectos de interior como exterior, desde madera y metales hasta plásticos y paredes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Detalle de la garantía: 10 años
- Acabado: Mate
- Calidad de la pintura: Premium
- Cantidad de paquetes: 1.0
- Color pintura/barniz: Gris
- Hecho en: España
- Superficie de aplicación: Multiuso
- Tipo de pintura: Sprays
- Secado final: Rápido
- Color: Gris
- Ancho: 6.4 cm
- Alto: 19.4 cm
- Rendimiento: 2.75 metros cuadrados
- Presentación: Spray
- Dilución: Base agua
- Contenido: 400 ml
- Aplicación: Interior y exterior
- Tiempo de secado: 30 minutos
- Cód. tienda: 4153928
- Características: Pintura en aerosol base agua multisuperficie de secado rápido y excelentes características de adherencia, durabilidad y poder de cobertura. Ecológico. Secado rápido de 30 minutos. Rendimiento: 2.75 metros cuadrados
- Recomendaciones: Válido para todo tipo de superficies de interior y exterior, como madera, metales, plásticos, poliestireno expandido y paredes de obra.
- Marca: KOLOR
- Categoría: Artículo
- Volumen: 400 ml

BENEFICIOS

- Base agua multisuperficie
- Secado rápido
- Excelentes características de adherencia, durabilidad y poder de cobertura
- Ecológico
- Secado rápido de 30 minutos

RECOMENDACIONES

- Agita el bote durante 1-2 minutos antes de usar para homogeneizar la pintura
- Aplica en capas finas y cruzadas para obtener el máximo rendimiento de cobertura
- Espera 30 minutos de secado antes de manipular la superficie pintada
- Conserva en lugar fresco y protegido de temperaturas extremas entre usos

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación