

FICHA TÉCNICA



Pistola Presión 472 PRO Sagola 10130102 en Perú

Pistola presurizada con boquilla de mezcla interna que permite trabajar con un bajísimo consumo –sólo 65 L/min– y muy baja presión –1-2 bar–.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Máxima presión: 3,5 bar
- Presión máxima de entrada recomendada (presión de trabajo): 1-2 bar
- Depósito: 600 c.c.

BENEFICIOS

- Consumo mínimo de aire comprimido para mayor eficiencia energética
- Operación a baja presión reduce desgaste de componentes
- Boquilla de mezcla interna optimiza aplicación y acabado
- Depósito de capacidad generosa reduce paradas frecuentes
- Presión controlada minimiza desperdicio de material

RECOMENDACIONES

- Ajusta la presión de entrada entre 1 y 2 bar para máximo rendimiento
- Vacía y limpia el depósito regularmente para evitar obstrucciones
- Verifica que la presión no supere 3,5 bar para proteger componentes
- Inspecciona la boquilla periódicamente para mantener mezcla uniforme

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación