FICHA TÉCNICA



Serie CP871C / CP873C

Serie CP871C / CP873C - Pulidores de neumáticos de servicio ligero - Busca pulidores de neumáticos para reparar los neumáticos, preocupado por el medio ambiente: la serie CP871C / CP873C es lo que necesita.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Capacidad máx. de mandril (CP873C): 11 mm
- Tipo de mandril (CP873C): Quick change Hex
- Potencia máx. (CP873C): 350 W
- Capacidad máx. de mandril (CP871C): 10 mm
- Potencia máx. (CP871C): 350 W
- Velocidad libre (CP871C): 22000 rpm
- Capacidad máx. de mandril (CP871CK): 10 mm
- Potencia máx. (CP871CK): 350 W
- Velocidad libre (CP871CK): 22000 rpm
- Capacidad máx. de mandril (CP873CK LOW SPEED TIRE BUFFER KIT): 11 mm
- Tipo de mandril (CP873CK LOW SPEED TIRE BUFFER KIT): Quick change Hex
- Potencia máx. (CP873CK LOW SPEED TIRE BUFFER KIT): 350 W
- Categoría: Es Latinamerica - Especialidad Y Corte 11006.12049

BENEFICIOS

- Potencia eficiente de 350 W para pulido controlado de neumáticos
- Velocidades de hasta 22000 rpm para resultados profesionales
- Mandril de cambio rápido para intercambio ágil de herramientas
- Diseño orientado a reparación sostenible y ecológica de neumáticos
- Versatilidad con múltiples capacidades de mandril para diferentes aplicaciones

RECOMENDACIONES

- Selecciona el modelo CP873C si requieres mandril de 11 mm para trabajos más robustos
- Utiliza velocidades máximas en materiales más duros para optimizar el pulido
- Inspecciona regularmente el mandril de cambio rápido antes de cada sesión
- Mantén la herramienta en ambiente seco para preservar su rendimiento

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación