

FICHA TÉCNICA



TUBERIA FLEXIBLE LIQUIDTIGHT 2-1/2" REVESTIDA DE PVC, CL1 DIV2, IEC-UNE-EN

Tubería flexible Liquid Tight, diámetro nominal 2-1/2 pulgadas, con revestimiento exterior de PVC, certificación CL1 DIV2, norma IEC-UNE-EN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Diámetro: 2-1/2 pulgadas (63.5 mm)
- Revestimiento: PVC
- Clasificación: Clase 1 División 2
- Normas: IEC-UNE-EN
- Tipo de producto: Tubería flexible Liquidtight
- Marca: METAL CORAZA
- Categoría: Conduit

BENEFICIOS

- Protección contra líquidos con revestimiento exterior de PVC resistente
- Cumple normativas internacionales IEC-UNE-EN para máxima confiabilidad
- Clasificación CL1 DIV2 para ambientes peligrosos controlados
- Diámetro de 2-1/2 pulgadas para instalaciones de mediano a gran flujo
- Flexibilidad que facilita encaminamiento en espacios complejos

RECOMENDACIONES

- Verifica que el ambiente sea Clase 1 División 2 antes de instalar
- Inspecciona regularmente el revestimiento PVC para detectar grietas
- Evita exposición prolongada a temperaturas extremas o rayos UV
- Sujeta la tubería cada 1-1.5 metros para prevenir movimientos excesivos

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación