

FICHA TÉCNICA



Unión Simple Acero Inoxidable 304 Rosca 150 LBS

Unión simple de acero inoxidable 304 con conexión roscada NPT, diseñada para resistir presiones de trabajo de hasta 300 PSI en sistemas de vapor y fluidos industriales. Su construcción en acero inoxidable ASTM A351 CF8 garantiza durabilidad y confiabilidad en entornos corrosivos, proporcionando una solución económica y de fácil instalación para tuberías de diversas dimensiones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de Conexión: Unión Simple / Copla
- Material: Acero Inoxidable ASTM A351 CF8 (304)
- Clase: 150
- Máxima Presión de Trabajo: 300 PSI @ -28°C a 66°C
- Presión de Trabajo Vapor (SWP): 150 PSI
- Conexión: Rosca NPT ANSI/ASME B1.20.1
- Usos: Vapor
- Medidas: De 1/4" hasta 6"
- ATRIBUTO: VALOR
- Marca: HGA

BENEFICIOS

- Resistencia a la corrosión gracias al acero inoxidable 304
- Soporta altas presiones de trabajo hasta 300 PSI
- Compatible con aplicaciones de vapor y fluidos
- Conexión roscada estándar NPT para fácil instalación
- Disponible en múltiples tamaños de 1/4 a 6 pulgadas

RECOMENDACIONES

- Verifica que la presión del sistema no exceda 300 PSI antes de instalar
- Utiliza cinta de teflón en las roscas para asegurar hermeticidad
- Inspecciona periódicamente la unión en busca de fugas o corrosión
- Mantén la conexión limpia de depósitos minerales en aplicaciones de vapor

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación