FICHA TÉCNICA



6201-2Z – SKF

El rodamiento rígido de una hilera de bolas 6201-2Z de SKF es un componente de transmisión diseñado para soportar cargas radiales con baja fricción. Su doble blindaje metálico y su lubricación sellada de fábrica permiten un funcionamiento suave y confiable con bajo mantenimiento en ejes de medida estándar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo: RODAMIENTO RIGIDO DE 1HIL.DE BOLAS
- Dimensiones: 12 x 32 x 10
- Marca: SKF

BENEFICIOS

- Diseño rígido de bolas que soporta cargas radiales con baja fricción
- Doble blindaje metálico 2Z que protege contra polvo y contaminantes
- Funcionamiento suave y confiable en ejes de medida estándar
- Bajo mantenimiento gracias a su lubricación sellada de fábrica
- Respaldo de la marca SKF, reconocida por su calidad en rodamientos

RECOMENDACIONES

- Verifica que el eje y el alojamiento coincidan con las medidas antes de instalar
- Instala presionando solo sobre el aro que va ajustado para no dañar las bolas
- Mantén el rodamiento limpio y alejado de polvo y humedad durante su uso

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación