FICHA TÉCNICA



Aceite TSL REX-TECH 30oz 900ml para Bombas Airless

El Aceite TSL REX-TECH de 30 oz 900 ml, está formulado para lubricar y proteger empaques, vástago y componentes internos de bombas Airless. Ayuda a prevenir el desgaste prematuro y contribuye a prolongar la vida útil del equipo. Ideal para mantenimiento frecuente de sistemas de pintura Airless.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Producto: Aceite lubricante TSL
- Marca: REX-TECH
- Contenido: 30 oz (900 ml)
- Aplicación: Bombas de desplazamiento Airless
- Función: Lubricación y protección
- Fórmula: Mezcla de ésteres lubricantes y aditivos protectores
- Componentes que ayuda a proteger: Empaques, vástago y componentes internos
- Uso: Mantenimiento de equipos Airless
- Compatibilidad indicada: Materiales de pintura y recubrimientos
- Categoría: Producto
- Peso: 30 oz
- Volumen: 900 ml

BENEFICIOS

- Lubrica y protege empaques, vástago y componentes internos de bombas Airless
- Ayuda a prevenir el desgaste prematuro de componentes de la bomba
- Prolonga la vida útil del equipo Airless
- Compatible con materiales de pintura y recubrimientos
- Fórmula de ésteres lubricantes y aditivos protectores

RECOMENDACIONES

- Vierte el TSL en la tolva o directamente en la zona de la bomba correspondiente según el sistema
- Deja que el producto trabaje con el sistema: está formulado para disolverse con el material durante la operación
- Respeta las instrucciones de uso del producto y el mantenimiento recomendado para la máquina Airless
- Incorpora el TSL de forma periódica dentro del mantenimiento del equipo

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación

Teléfonos: +51 932 519 163 / +51 940 376 661
Email: contacto@insumosfirstpro.com
Web: http://www.insumosfirstpro.com