FICHA TÉCNICA



Aceite Tellus S2 (Mx 68) Balde Shell

Aceite hidráulico Shell Tellus S2 MX 68 de alta performance, presentado en balde de 5 galones. Formulado con excelente estabilidad térmica y oxidativa, mantiene viscosidad óptima en rangos amplios de temperatura (punto de fluidez -24 °C, inflamabilidad 230 °C). Densidad de 0.860 kg/l asegura circulación eficiente en sistemas hidráulicos industriales y maquinaria pesada. Ideal para aplicaciones que demandan protección contra desgaste y contaminación en operaciones continuas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: Shell
- Tipo de producto: Aceite hidráulico
- Presentación: Balde de 5 galones
- Punto de fluidez: -24 °C
- Inflamabilidad: 230 °C
- Densidad: 0.860 kg/l

BENEFICIOS

- Excelente estabilidad térmica y oxidativa para operaciones continuas
- Viscosidad óptima en amplios rangos de temperatura de trabajo
- Circulación eficiente en sistemas hidráulicos industriales y maquinaria pesada
- Protección contra desgaste y contaminación en operaciones exigentes
- Presentación en balde práctica para almacenamiento y manejo

RECOMENDACIONES

- Verifica el nivel del aceite antes de cada jornada de operación
- Mantén el balde cerrado y protegido de la humedad y el polvo
- Utiliza este aceite según las especificaciones del fabricante del equipo
- Conserva el producto en lugar fresco y ventilado, alejado de fuentes de calor

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación