FICHA TÉCNICA



ACOPLE CAMLOCK TIPO D

Acople tipo D de acero inoxidable AISI 316 (CF8M), fabricado conforme a A-A-59326D (MIL-C-27487), con presión nominal de 150 PSI. Su construcción en acero inoxidable y junta plana de NBR permiten una conexión de manguera resistente y confiable en sistemas de fluidos a presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Norma: A-A-59326D (MIL-C-27487)
- Material: Acero inoxidable AISI-316 CF8 M (1.4408)
- Presión Nominal (PN): 150 PSI
- Tipo de rosca: ISO 228-1 (rosca gas cilíndrica)
- Tipo de acople: Tipo D
- Género de rosca: Hembra
- Junta: Plana en acople NBR

BENEFICIOS

- Construcción en acero inoxidable AISI 316 resistente a la corrosión
- Conexión de manguera firme y confiable para fluidos a presión
- Junta plana de NBR que asegura un sellado hermético
- Acople tipo D de cierre rápido para instalación y cambio ágiles
- Fabricado conforme a la norma militar A-A-59326D para mayor confiabilidad

RECOMENDACIONES

- Verifica que la junta NBR esté limpia y en buen estado antes de cada conexión
- Asegura que el acople quede completamente encajado antes de presurizar el sistema
- Revisa periódicamente la rosca hembra para detectar desgaste o daños
- Mantén el acople libre de suciedad y residuos para preservar el sellado

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación