FICHA TÉCNICA



Bomba sumergible de turbina SSI de 8 pulgadas Franklin Electric 425SSI50F86-0765

Las bombas sumergibles de la serie SSI cumplen con los exigentes retos de bombeo en aplicaciones de riego, agrícolas, industriales y municipales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de producto: Bomba sumergible de turbina
- Tamaño: 8-Inch
- Aplicaciones: Riego, Agrícola, Municipal, Comercial, Desagüe (De-Watering)
- Caudal nominal: 425 GPM
- Potencia: 50 HP
- Tamaño de descarga: 5.0" NPT
- Capacidad máxima: 530 GPM
- Altura máxima: 590'
- Etapas: 7
- Diseño del impulsor: Stack flotante
- Material del impulsor: Acero inoxidable
- Material del cuerpo: Acero inoxidable
- Temperatura máxima del líquido: 140°F / 60°C
- Marca: Franklin Electric

BENEFICIOS

- Diseño sencillo y moderno: la familia de bombas de acero inoxidable estampado es totalmente reparable
- Construcción única: tecnología I-Blade, exclusiva de Franklin Electric
- Robusta: la soldadura progresiva por gas inerte de tungsteno (TIG) crea una unión más fuerte para mayor durabilidad en entornos severos
- Confiable: las válvulas de retención integradas eliminan el flujo inverso, y los ejes redondos aumentan la durabilidad en entornos abrasivos
- Dimensionamiento sencillo: FE Select permite dimensionar, cotizar e identificar productos de forma simplificada

RECOMENDACIONES

- Verifica que el caudal y la altura requeridos estén dentro del rango de operación
- Mantén la temperatura del líquido bombeado por debajo de 140°F (60°C)
- Utiliza FE Select para dimensionar, cotizar e identificar el modelo correcto
- Realiza revisiones periódicas aprovechando que la bomba es totalmente reparable

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación