FICHA TÉCNICA



Codo 90° 1

Codo de PVC de 90° para agua fría, con conexión simple a presión, diseñado para unir tuberías en ángulo recto en sistemas de plomería. Soporta una presión máxima de trabajo de 15 bar y una temperatura máxima de 20 °C, lo que lo hace ideal para instalaciones de agua fría con durabilidad y seguridad.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Color principal: Gris
- Color: Gris
- Marca: Pavco
- Material: PVC
- Modelo: 90°
- Tipo de producto: Codo
- Subtipo de producto: Simple
- Número de piezas: 1
- Tipo de conexión: Presión
- Temperatura máxima de trabajo: 20 °C
- Presión máxima de trabajo: 15 Bar
- Peso del producto: 0.09 kg
- Diámetro nominal: 1 "
- Ángulo: 90°
- Tipo de unión: Sin rosca
- Tipo de agua: Fría
- CantidadBiPrecioPro_2: 10
- CantidadBiPrecioPro_25: 10
- CantidadBiPrecioPro_3: 10
- CantidadBiPrecioPro_4: 10
- CantidadBiPrecioPro_5: 10
- CantidadBiPrecioPro_6: 10
- CantidadBiPrecioPro_7: 10
- CantidadBiPrecioPro_8: 10
- CantidadBiPrecioPro_9: 10
- CantidadBiPrecioPro_10: 10
- CantidadBiPrecioPro_11: 10
- CantidadBiPrecioPro_12: 10
- CantidadBiPrecioPro_13: 10
- CantidadBiPrecioPro_14: 10
- CantidadBiPrecioPro_15: 10
- CantidadBiPrecioPro_17: 10
- CantidadBiPrecioPro_18: 10
- CantidadBiPrecioPro_22: 10
- CantidadBiPrecioPro_23: 10
- CantidadBiPrecioPro_24: 10
- CantidadBiPrecioPro_27: 10
- PorcentajeBiPrecioPro_2: 11.86
- PorcentajeBiPrecioPro_25: 11.86
- PorcentajeBiPrecioPro_3: 11.86
- PorcentajeBiPrecioPro_4: 11.86
- PorcentajeBiPrecioPro_5: 11.86
- PorcentajeBiPrecioPro_6: 11.86
- PorcentajeBiPrecioPro_7: 11.86
- PorcentajeBiPrecioPro_8: 11.86
- PorcentajeBiPrecioPro_9: 11.86

BENEFICIOS

- Resistente codo de PVC para sistemas de tuberías.
- Diseño de 90° para conexiones en ángulos rectos.
- Presión máxima de trabajo de 15 Bar y temperatura máxima de 20 °C.
- Ideal para aplicaciones de agua fría.
- Recomendado emplear herramientas adecuadas para instalación.

RECOMENDACIONES

- Emplear las herramientas necesarias para la instalación del producto.
- Usar los equipos de seguridad y accesorios adecuados para la instalación adecuada del producto.
- Verifica que los extremos de la tubería estén limpios y alineados antes de instalar el codo.
- Protege el codo de la exposición prolongada al sol y a la intemperie para conservar el PVC.