FICHA TÉCNICA



Estetoscopio OIS 300 — campana Aircoiris + estuche

Estetoscopio de doble campana diseñado para la auscultación de sonidos corporales. Cuenta con una pieza torácica de aleación de aluminio y dos campanas de diferentes diámetros, permitiendo su uso en adultos y pacientes pediátricos mediante la campana menor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: GMD
- Modelo: OIS300
- Tipo: Estetoscopio de doble campana
- Rango de frecuencia: 100 – 1000 Hz
- Atenuación del sonido: 100–500 Hz ≤ 12 dB / 500–1000 Hz ≤ 20 dB
- Peso: 162 g
- Longitud total: 76 cm
- Diámetro de la tubuladura: 9.6 mm
- Material de la pieza torácica: Aleación de aluminio
- Material del vástago: Cobre
- Material del arco binaural: Cobre
- Material de las membranas: PVC
- Material de las olivas: PVC
- Material de la tubuladura: PVC
- Diámetro campana mayor: 45.6 mm (membrana de 36.7 mm)
- Diámetro campana menor: 35 mm (membrana de 25.7 mm)
- Uso pediátrico: Sí, mediante la campana menor
- Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C
- Humedad de operación: 15 % – 85 %
- Temperatura de almacenamiento: 0 °C a 50 °C
- Humedad de almacenamiento: 5 % – 95 %
- Registro sanitario: DM31735E

BENEFICIOS

- Doble campana para auscultar tanto frecuencias graves como agudas
- Campana menor con membrana adecuada para uso pediátrico
- Vástago y arco binaural de cobre para una estructura duradera
- Olivas de PVC para un ajuste cómodo en el oído
- Pieza torácica de aleación de aluminio para una estructura sólida

RECOMENDACIONES

- Verifica que las olivas encajen bien en los oídos antes de auscultar
- Utiliza la campana menor para pacientes pediátricos
- Conserva el estetoscopio dentro del rango de temperatura y humedad indicado
- Limpia la pieza torácica y la tubuladura con un paño ligeramente humedecido

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación

Teléfonos: +51 932 519 163 / +51 940 376 661
Email: contacto@insumosfirstpro.com
Web: http://www.insumosfirstpro.com