FICHA TÉCNICA



Filtro de aceite FOR DONALDSON P550335

Filtro de aceite de tipo roscado (spin-on) y flujo completo. Con 3,39 pulgadas de altura, se adapta a ubicaciones de montaje reducidas. Su diseño de flujo completo filtra el aceite de forma continua durante el funcionamiento del motor. Incluye una válvula de derivación interna que permite el paso del aceite cuando existe una alta restricción. El estilo roscado simplifica el mantenimiento rutinario y reduce la exposición de los componentes internos a residuos abrasivos. El filtro de lubricante Donaldson Spin-On mide 3,39 pulgadas de altura y ofrece filtración de aceite de flujo completo para motores que requieren un componente de servicio compacto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Válvula antirretorno: Sí
- Válvula de derivación: Sí
- Ajuste de válvula de derivación Hr: 1.2 BAR
- Ajuste de válvula de derivación LR: 0.75 BAR
- Presión de colapso/estallido: 6.9 BAR
- Eficiencia 99%: 40 MICRAS
- Norma de prueba de eficiencia: SAE J1858
- Diámetro interior de junta: 2.36 IN
- Diámetro exterior de junta: 2.76 IN
- Longitud: 3.39 IN
- Tipo de medio filtrante: Celulosa
- Diámetro exterior: 2.99 IN
- Estilo: Spin-On
- Tamaño de rosca: 3/4/16
- Tipo: Flujo total
- Marca: ouroverstock
- Model: FOR DONALDSON

BENEFICIOS

- Filtración de flujo completo que protege el motor de forma continua
- Diseño compacto ideal para ubicaciones de montaje reducidas
- Válvula de derivación interna que mantiene el paso de aceite ante alta restricción
- Montaje roscado spin-on que simplifica el mantenimiento rutinario
- Menor exposición de los componentes internos a residuos abrasivos

RECOMENDACIONES

- Verifica la compatibilidad de rosca y dimensiones antes de instalar el filtro
- Cambia el filtro según el intervalo de servicio recomendado por el fabricante del motor
- Revisa el estado de la junta antes de instalar el filtro nuevo
- Lubrica la junta con aceite limpio antes de roscar el filtro a mano

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación

Teléfonos: +51 932 519 163 / +51 940 376 661
Email: contacto@insumosfirstpro.com
Web: http://www.insumosfirstpro.com