FICHA TÉCNICA



Strapping Seal Fits 1 1 4 3CTW4

Sello semi-abierto de acero galvanizado diseñado para asegurar fleje de 1 1/4 pulgadas de ancho en aplicaciones de flejado pesado. Cumple la norma ASTM D3953 y funciona con herramientas Signode, lo que ofrece un cierre firme y confiable para el embalaje industrial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo: Semi-Open
- Ancho para fleje: 1 1/4"
- Largo del sello: 2 7/32"
- Diámetro interior: 1.265"
- Diámetro exterior: 1.383"
- Grosor: .031 - .035"
- Material: Rust resistant zinc coating
- No es: Not stainless steel
- Compatibilidad: Use with heavy duty or high tensile strapping
- Especificaciones: Meets ASTM D3953, Finish B-Grade 2, Class H-Heavy Duty, Style I-Semi-open
- Peso por cartón: 49 lbs
- Cantidad por cartón: 1,000
- Peso unitario: 51 lbs
- Página de catálogo: 284
- País de origen: USA
- Comparable a NSN: 8135-00-239-5294
- Marca: Uline
- Categoría: S 833 - Strapping Seals And Buckles

BENEFICIOS

- Sello de seguridad garantizado
- Acero carbonizado de alta resistencia
- Galvanizado para prevenir la oxidación
- Los sellos Uline funcionan con las herramientas Signode
- Cumple la norma ASTM D3953 para sellos de fleje

RECOMENDACIONES

- Utiliza High Tensile Side Action Steel Sealer cuando uses fleje de acero de .025 - .035 de grosor
- Verifica que el ancho del fleje coincida con el sello antes de cerrar
- Confirma que el grosor del fleje esté dentro del rango indicado antes de sellar
- Conserva las cajas en un lugar seco para proteger el recubrimiento anticorrosivo

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación