FICHA TÉCNICA



Tacómetro profesional dual contacto y láser, rango hasta 99,999 RPM, ST9256

El tacómetro digital ST9256 es la solución de ingeniería definitiva para el monitoreo de velocidad rotacional y lineal en el exigente sector industrial peruano. Gracias a su tecnología de microprocesador integrada, permite alternar entre mediciones láser sin contacto y contacto físico directo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango Fotoeléctrico: 10 a 99,999 RPM
- Rango de Contacto: 1.0 a 19,999 RPM
- Velocidad de Línea (m/min): 1.00 a 1,999.9 m/min
- Velocidad de Línea (ft/min): 3.3 a 6,560 ft/min
- Precisión de Medición: ±(0.05%+5).
- Resolución Rotacional: 0.1 RPM (< 1000) / 1 RPM (≥ 1000)
- Distancia Efectiva: 50 mm a 500 mm (Láser)
- Alimentación: Batería 9 V 6F22
- Dimensiones / Peso: 176 x 57 x 33 mm / ~160 g

BENEFICIOS

- Medición dual: láser sin contacto y contacto directo en un solo equipo
- Microcomputadora de un solo chip para lecturas estables
- Versatilidad para medir velocidad rotacional y lineal
- Diagnósticos precisos que favorecen el mantenimiento preventivo
- Formato portátil y ligero para trabajo en campo

RECOMENDACIONES

- Verifica que la distancia de medición láser esté dentro del rango indicado
- Utiliza el modo láser o de contacto según la accesibilidad del punto a medir
- Revisa la carga de la batería de 9V antes de cada jornada de trabajo
- Mantén limpia la cinta reflectante para obtener lecturas láser estables

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación