FICHA TÉCNICA



Válvula Check 1

Válvula Check Swing Neoprene 250 lbs 1' Cim en Bronce NPT 250 PSI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Color principal: Oro
- Color: Oro
- Marca: Cim
- Material: Bronce
- Modelo: Check Swing Neoprene 250lbs 1"
- Tipo de agua: Fría
- Despacho 24 horas: Sí
- Características: Asiento de goma NBR (componente para alta presión). Utilizable para agua y aceite. Evita el retorno del agua del tanque elevado luego de apagada la bomba. Conexión en una sola dirección en tanques elevados y sistemas sanitarios.
- Observaciones: Hecho de conformidad con los requisitos del estándar EN ISO 9001. 100% probado según EN 12266-1.
- Profundidad Del Producto: 5.00 cm
- Recomendaciones De Uso: Ideal para impedir el retorno del agua y es muy utilizada en sistemas de distribución de agua, aire acondicionado, calefacción. Usar teflón para asegurar las uniones. Almacenar el producto en un lugar limpio y ventilado.
- Altura Del Producto: 7.50 cm
- Tipo de Producto: Válvula
- Ancho Del Producto: 7.00 cm
- Número de piezas: 1
- Tipo de conexión: Enroscado
- Tipo de rosca: NPT
- Presión máxima de trabajo: 250 PSI
- Peso Del Producto: 0.15 kg

BENEFICIOS

- Evita el retorno de agua del tanque elevado al apagar la bomba
- Cuerpo de bronce de construcción robusta para sistemas de agua
- Asiento de goma NBR para un sellado confiable a alta presión
- Compatible con agua y aceite en distintos tipos de sistemas
- Probada al 100% según la norma EN 12266-1

RECOMENDACIONES

- Usa teflón en las uniones roscadas para asegurar un sellado hermético
- Instala la válvula únicamente en posición vertical
- Utiliza herramientas y accesorios adecuados para una instalación correcta
- Conserva el producto en un lugar limpio y ventilado antes de instalarlo

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación

Teléfonos: +51 932 519 163 / +51 940 376 661
Email: contacto@insumosfirstpro.com
Web: http://www.insumosfirstpro.com